

ガス管

OD	SDR17.6	SDR11
平均外径 (mm)	厚さ(mm)	厚さ(mm)
16 ^{+0.3} ₋₀	2.3 ^{+0.4} ₋₀	3.0 ^{+0.4} ₋₀
20 ^{+0.3} ₋₀	2.3 ^{+0.4} ₋₀	3.0 ^{+0.4} ₋₀
25 ^{+0.3} ₋₀	2.3 ^{+0.4} ₋₀	3.0 ^{+0.4} ₋₀
32 ^{+0.3} ₋₀	2.3 ^{+0.4} ₋₀	3.0 ^{+0.4} ₋₀
40 ^{+0.4} ₋₀	2.3 ^{+0.4} ₋₀	3.7 ^{+0.4} ₋₀
50 ^{+0.5} ₋₀	2.9 ^{+0.4} ₋₀	4.6 ^{+0.4} ₋₀
63 ^{+0.6} ₋₀	3.6 ^{+0.5} ₋₀	5.8 ^{+0.5} ₋₀
75 ^{+0.7} ₋₀	4.3 ^{+0.6} ₋₀	6.8 ^{+0.6} ₋₀
90 ^{+0.9} ₋₀	5.2 ^{+0.7} ₋₀	8.2 ^{+0.7} ₋₀
110 ^{+1.0} ₋₀	6.3 ^{+0.8} ₋₀	10.0 ^{+0.8} ₋₀
125 ^{+1.2} ₋₀	7.1 ^{+0.9} ₋₀	11.4 ^{+0.9} ₋₀
140 ^{+1.3} ₋₀	8.0 ^{+1.0} ₋₀	12.7 ^{+1.0} ₋₀
160 ^{+1.5} ₋₀	9.1 ^{+1.1} ₋₀	14.6 ^{+1.1} ₋₀
180 ^{+1.7} ₋₀	10.3 ^{+1.2} ₋₀	16.4 ^{+1.2} ₋₀
200 ^{+1.8} ₋₀	11.4 ^{+1.3} ₋₀	18.2 ^{+1.3} ₋₀
225 ^{+2.1} ₋₀	12.8 ^{+1.4} ₋₀	20.5 ^{+1.4} ₋₀
250 ^{+2.3} ₋₀	14.2 ^{+1.6} ₋₀	22.7 ^{+1.6} ₋₀
280 ^{+2.6} ₋₀	15.9 ^{+1.7} ₋₀	25.4 ^{+1.7} ₋₀
315 ^{+2.9} ₋₀	17.9 ^{+1.9} ₋₀	28.6 ^{+1.9} ₋₀
355 ^{+3.2} ₋₀	20.2 ^{+2.2} ₋₀	32.3 ^{+2.2} ₋₀
400 ^{+3.6} ₋₀	22.8 ^{+2.4} ₋₀	36.4 ^{+2.4} ₋₀
450 ^{+3.8} ₋₀	25.6 ^{+2.7} ₋₀	40.9 ^{+2.7} ₋₀
500 ^{+4.0} ₋₀	28.4 ^{+1.1} ₋₀	45.5 ^{+1.1} ₋₀
560 ^{+4.3} ₋₀	31.9 ^{+3.3} ₋₀	50.9 ^{+3.3} ₋₀
630 ^{+4.6} ₋₀	35.8 ^{+3.7} ₋₀	57.3 ^{+3.7} ₋₀
1. ISO4437 仕様 2. PE100		